

Stabelektrode / WIG

ES-STICK 200 PFC

ZERRLE

Kompakte Baugröße

tragbar, Gewicht 6 Kg

Schweißverfahren

- Stabelektrode DC
- WIG DC (Lift Zündung)

Sonderfunktionen

- Anti Stick control
- Hot Start
- Arc Force
- VRD

Bedienung

Digitale Anzeige und Steuerung der Schweißparameter



Hohe Performance
Leistungsfaktor 0,99

Generatortauglich

2 Jahre Garantie ⁽⁰⁾

Lieferumfang:

- Schweißanlage ES-Stick 200 PFC
- Massekabel 25mm² 5m
- Elektrodenhalterkabel 25mm² 5m
- Bedienungsanleitung

Preise:

(Alle Preise zuzgl. MWST)

Gerät lt. Lieferumfang	EUR	350,00
Gerätekofter	EUR	36,00
Gewährleistungsverlängerung	EUR	40,00/Jahr
Eintägiger Schweisskurs	EUR	240,00

⁽⁰⁾ Schweissanlage 2 Jahre, Schweissbrenner 3 Monate
Max. 4 Jahre Garantie

Sonderfunktionen

- **Hot Start** (Einfachere Lichtbogenzündung)
- **Arc Force** (kein Unterbrechen des Lichtbogens, Glatte Schweißnaht und tieferes Eindringen ins Werkstück)
- **Anti- Stick** (kein Haftenbleiben der Elektrode am Werkstück)
- **VRD** ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung zur Reduzierung der Leerlaufspannung

Vorteile

- **Einfache Bedienung durch digitales Bediensystem**
- **2 Jahre Gewährleistung**
Garantieverlängerung EUR 40/Jahr
- **Ersatzanlage innerhalb 48 h**
Beim Ausfall Ihrer Anlage erhalten Sie innerhalb 48 h ein Ersatzgerät oder Ihr Gerät repariert zurück



Koffer optional

Eingangsspannung (V)	230 +/- 10 %	
Eingangsstrom (A)	17 MMA	12 WIG
Eingangsleistung (KW)	6.9 MMA	4.9 WIG
Schweißstrom (A)	10 - 200	
Leerlaufspannung (V)	14,5	
Leistungsfaktor	0.99	
Einschaltdauer (40°C)	30% 200A 60% 145A 100% 110A	
Schutzart	IP23	
Isolationsklasse	H	
Abmessungen (mm)	325x140x240	
Gewicht (kg)	6,1	

Zerrle Schweißtechnik Großhandel GmbH

Preisänderungen, technische Weiterentwicklungen sowie Änderungen des Lieferumfangs behalten wir uns vor.
Wir übernehmen keine Haftung für Schreib- und Druckfehler sowie Irrtümer.

Meierweg 6
D-86154 Augsburg

Telefon (0821) 298299-0
Telefax (0821) 298299-29
E-Mail: zerrle@zerrle.com
Homepage: www.zerrle.com