

GTAW 200P AC/DC LCD PFC

Kompakte Baugröße

tragbar, Gewicht 15 Kg

Schweißverfahren

- WIG AC/DC (HF/Lift Zündung)
- Stabelektrode AC/DC

Standardfunktionen

- 2-/4-Takt
- Punktschweißen
- Pulsschweißen bis 999 Hz
- Absenken auf 2. Stromwert
- Sonderfunktionen, s.S.2

Bedienung

Modernes 5 Zoll **LCD Display**
Klartext in den Sprachen
deutsch und englisch



Generatortauglich

JOB Modus (bis zu 20 Jobs)

Hohe Performance da
Leistungsfaktor 0,99

2 Jahre Garantie ⁽⁰⁾

Lieferumfang:

- Schweißanlage GTAW 200P AC/DC
- T2/SR9/SR26 FX - 8 m (Up/Down)
- Massekabel 25mm² 5m
- Bedienungsanleitung

⁽⁰⁾ Schweissanlage 2 Jahre,
Schweissbrenner 3 Monate
Max. 4 Jahre Garantie

Preise:

(Alle Preise zuzgl. MWSt)

Gerät lt. Lieferumfang	EUR	1280,00
Aufpreis für eine Digitales Brenner-Modul	EUR	90,00
Kabelloser Fußfernregler	EUR	210,00
Gewährleistungsverlängerung	EUR	95,00/Jahr
Eintägiger Schweisskurs	EUR	240,00

Sonderfunktionen

- **Smart WIG**
Schweißparameter sind optimiert in Abhängigkeit von Materialart und –dicke sowie Nahtform voreingestellt
- **AC Stromverlauf**
Rechteck, Sinus und Dreieck (Dreiecksform für dünne Bleche)
- **AC Multi Wave**
Kombination unterschiedlicher Stromverläufe
- **Dynamic ARC**
Ein aktiver, geregelter Strom in Abhängigkeit von der Lichtbogenspannung erlaubt einen sehr kurzen, fokussierten Lichtbogen
- **Extra Fusion**
AC Schweißen mit einstellbarem negativen Strom für tiefen Einbrand
- **MIX AC/DC**
Tiefer Einbrand, geringer Wolframelektrodenverschleiss
- **Multi Tack**
Kaum Anlauffarben bei dünnen Blechen
- **Q-Start**
Schnelles Verbinden der Heftpunkte
- **Kalotte**
Automatische Kalottenbildung oder AC-Schweißen mit spitzer Elektrode

Vorteile

- **Einfache Bedienung durch digitales Bediensystem**
- **Sofort schweißbereit**
- **2 Jahre Gewährleistung**
(^o) Garantieverlängerung EUR 95/Jahr bis max. 48 Monate)
- **Ersatzanlage innerhalb 48 h**
Beim Ausfall Ihrer Anlage erhalten Sie innerhalb 48 h ein Ersatzgerät oder Ihr Gerät repariert zurück

Leistungsaufnahme (V)	1~230 ± 10%	
Nenneingangsstrom (A)	20 (MMA)	24 (TIG)
Nenneingangsleistung (KW)	6.4/7.2 (AC/DC MMA)	4.3/4.8 (AC/DC TIG)
Einschaltdauer (40°C, 10 Minuten)	MMA	TIG
	35% 200A 60% 140A 100% 110A	60% 200A 100% 155A
Einstellbereich des Schweißstrom (A)	5-200	
Leistungsfaktor	0,99	
Leerlaufspannung (V)	67	
Puls Frequenz (Hz)	0,5-999	
AC Frequenz (Hz)	50-250	
Effizienz (%)	≥ 80%	
Isolationsklasse	H	
Schutzart	IP23	
Kühlung	gasgekühlt	
Maße der Maschine (LxBxH) (mm)	550X240X450	
Gewicht (Kg)	15	

Preisänderungen, technische Weiterentwicklungen sowie Änderungen des

Lieferumfangs behalten wir uns vor.

Wir übernehmen keine Haftung für Schreib- und Druckfehler sowie Irrtümer.

Zerrle Schweißtechnik Großhandel GmbH

Meierweg 6
D-86154 Augsburg

Telefon (0821) 298299-0

Telefax (0821) 298299-29

E-Mail: zerrle@zerrle.com

Homepage: www.zerrle.com