

PC 65

kompakte Baugröße

tragbar, Gewicht 24 Kg

Schneidverfahren

- Normales Schneiden
- Unterbrochenes Schneiden

Pilotlichtbogensteuerung

Patentierter Zündung ohne Hochfrequenz

Bedienung

Stufenloses Einstellen des Schneidstroms
Verfahrenswahl per Knopfdruck

Schneiddicke

Bis 35 mm bei Stahl

CNC Schnittstelle

Generatortauglich

2 Jahre Garantie ^(o)



Lieferumfang:

- Schneidanlage PC 65
- Plasmaschneidbrenner PT60 6 m
- Massekabel 16mm² 3m
- Druckluftschlauch
- Bedienungsanleitung

Preise:

(Alle Preise zzgl. MwSt)

Gerät lt. Lieferumfang	EUR	1270,00
Gewährleistungsverlängerung	EUR	95,00/Jahr

^(o)Schneidanlage 2 Jahre, Schweißbrenner 3 Monate
Max. 4 Jahre Garantie

Vorteile

- **Einfache Bedienung**
- **2 Jahre Gewährleistung ^(o)**
Garantieverlängerung EUR 95/Jahr
- **Ersatzanlage innerhalb 48 h**
Beim Ausfall Ihrer Anlage erhalten Sie innerhalb 48 h ein Ersatzgerät oder Ihr Gerät repariert zurück



Verschleissteilpaket

Bestehend aus 15 Teilen **EUR 65,00**

PT60

Eingangsspannung (V)	3~400V ± 10%	
Frequenz (Hz)	50/60Hz	
Eingangsstrom (A)	17	
Eingangsleistung (KW)	7.8	
Schneidstrom Einstellbereich (A)	20-65	
Max Leerlaufspannung (V)	450V	
Einschaltdauer (40° C 10 Minuten)	90% 65A	
	100% 61A	
Maximale Schneiddicke für Stahl (mm)	≤35	
Optimale Schneiddicke (mm)	Stahl	≤25
	rostfrei	≤25
	Aluminium	≤20
	Kupfer	≤14
Abmessungen (mm)	640 x 240 x 445	
Schutzart	IP23	
Isolationsklasse	H	
Gewicht (kg)		

Zerrle Schweisstechnik Großhandel GmbH

Preisänderungen, technische Weiterentwicklungen sowie Änderungen des Lieferumfangs behalten wir uns vor. Wir übernehmen keine Haftung für Schreib- und Druckfehler sowie Irrtümer.

Meierweg 6
D-86154 Augsburg

Telefon (0821) 298299-0
Telefax (0821) 298299-29
E-Mail: zerrle@zerrle.com
Homepage: www.zerrle.com