



ALUMINIUMSPRAY

Glänzende Lackbeschichtung

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

EIGENSCHAFTEN:

2m Aluminiumspray ist eine hoch abriebfeste Lackbeschichtung mit einem hohen Anteil an reinem Aluminium im Trockenfilm, die einen hitzebeständigen Korrosionsschutz bietet.

- » glänzende Oberfläche
- » schnelltrocknender glatter und porenfreier Oberflächenfilm
- » beständig gegen viele Laugen und Salze
- » hohe Ergiebigkeit
- » hohe Deckkraft
- » Temperaturbeständigkeit: +500°C

ANWENDUNGSGEBIETE:

- » Klima- und Lüftungstechnik
- » Maschinen- und Rohrleitungsbau
- » Stahl- und Anlagenbau
- » Karosserie- und Bootsbaue
- » Auspuffanlagen und LKW-Aufbauten
- » Silos, Behälter und Feuerungsanlagen
- » sowie in vielen anderen Fertigungen

TECHNISCHE DATEN:

Max. Temperatur:	+500 C
Staubtrocken:	ca. 8 Minuten
Griffest:	ca. 20-25 Minuten
Durchtrocknung:	ca. 24 Stunden

ANWENDUNG:

Die zu besprühenden Teile gründlich von Öl und Fett reinigen. Die Dose ca. 3 Minuten kräftig schütteln und anschließend in einem Abstand von ca. 20-30 cm im Kreuzgang aufsprühen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil leer sprühen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol Art.Nr: 100290



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de