



# HAFTSCHMIERSPRAY

Transparenter Langzeitschmierstoff

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

## EIGENSCHAFTEN:

2m Haftschiemierspray ist ein transparenter, synthetischer und gut haftender Langzeitschmierstoff für viele industrielle Anwendungen im Temperaturbereich von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+200^{\circ}\text{C}$ .

Auch bei höchster Belastung widersteht er Witterungseinflüssen und sichert durch seine extreme Kriechfähigkeit eine Langzeitschmierung selbst in engsten Zwischenräumen. Nach Verdunsten des Lösungsmittels, verbleibt ein haftfähiger, weicher Schmierstofffilm.

- » sehr guter Korrosionsschutz
- » sehr gutes Kriech- und Eindringvermögen
- » gute Druckaufnahmefähigkeit
- » verdrängt Feuchtigkeit und konserviert
- » bewirkt einen ruhigen und gedämpften Lauf
- » kein Abtropfen oder Verschmieren
- » sparsam im Verbrauch

## ANWENDUNGSGEBIETE:

- » Schmierung von Ketten im Normal- und Hochtemperaturbereich bis  $+200^{\circ}\text{C}$
- » Schmier- und Korrosionsschutz für Seile, Spindeln, Zylinder und sonstige Antriebsaggregate
- » KFZ-Bereich: Kupplungs- und Bremsgestänge, Gelenke, Türaufhängungen und -scharniere, Federbeine, Schlösser, Heizungszüge und Klappen, Pedale, Schiebedach- und Sitzführungen, Bowdenzüge, Teleskopantennen uvm.

## ANWENDUNG:

Vor der Anwendung jegliche Schmiermittelrückstände mit 2m Bremsenreiniger entfernen. Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Aus ca. 20-30 cm Entfernung aufsprühen einwirken lassen und evtl. nochmals besprühen.

Inbetriebnahme der Ketten: ca. 10 Minuten nach dem Aufsprühen bzw. Ablüften.

## ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr: 100470



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 9305/8280 \* Fax +49 9305/8390 \* [www.2m-maukner.de](http://www.2m-maukner.de) \* [service@2m-maukner.de](mailto:service@2m-maukner.de)