



SILIKONSPRAY

Schmierung • Trennmittel • Pflege



- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

EIGENSCHAFTEN:

2m Silikon Spray ist ein vielseitiges Mittel zur Schmierung, Pflege und Wartung von Gummi-, Kunststoff- und Metalloberflächen. Das nach dem Ablüften der Lösungs- und Treibgase farblose, geschmacks- und geruchsneutrale Produkt ist wasserfest, wetterbeständig und chemisch neutral.

2m Silikon Spray hat sich im Gegensatz zu nicht silikonhaltigen Produkten unter extremen Bedingungen wie z. B. gegenüber Seewasser, Wasserdampf, Schwefeldioxid, verdünnten Säuren und Laugen vielfach bewährt.

Nach der Verdunstung des Lösungsmittels verbleibt auf der Oberfläche der Werkstücke ein dünner, leicht öliger Film mit guten Gleiteigenschaften und hervorragender Trennwirkung.

- » schmiert fleckenfrei und unsichtbar
- » wasserabweisend und antistatisch
- » gute Kriechfähigkeit
- » sauberer, nicht harzender Gleit- & Schmierfilm
- » schützt vor Oxidation und Korrosion
- » beseitigt Quietsch- & Knarrgeräusche
- » Temperaturbereich: -30°C bis +480°C

ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Silikon Spray wird überall dort eingesetzt, wo Öle und Fette ungeeignet sind.

- » **Formtrennmittel:** z.B. in der Kunststoffindustrie (beim Formen- & Spritzgießen).
- » **Pflege und Schmierung:** z.B. Schiebedächer, Sitzschienen, Sicherheitsgurtwickler.
- » **Schmierung Holz- & Papierverarbeitung:** an Pressen und Führungen.
- » **Anti-Haftmittel:** Verhindert das Anhaften von Schweißperlen beim Elektro- & Schutzgasschweißen.
- » zur Behandlung von Schnittleisten, -kanten und -werkzeugen für ein sauberes Schneiden
- » schützt, isoliert und pflegt mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile

ANWENDUNG:

Die zu behandelnde Fläche sollte trocken, staub-, und fettfrei sein. Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.

Bei der Verwendung als Schmiermittel, 2m Silikon Spray direkt auf das zu schmierende Teil aufsprühen.

Bei der Verwendung als Kunststoff- oder Gummipflege aus einem Abstand von ca. 20-30 cm aufsprühen, danach mit einem weichen, sauberen, fusseligen Tuch polieren/nachreiben. So erhält der Kunststoff oder der Gummi einen schönen, gleichmäßigen Glanz.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr: 100300



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 9305/8280 * Fax +49 9305/8390 * www.2m-maukner.de * service@2m-maukner.de