



# ZINKAUSBESSERUNG

Langzeitversiegelung / Korrosionsschutz - Zink hell

## EIGENSCHAFTEN:

2m Zinkausbesserung ist ein abriebfester und schnelltrocknender Korrosionsschutz mit metallischen Pigmenten und Rostschutzkomponenten. Der Lack ist nahezu identisch mit verzinkten Flächen und verfügt über eine hohe Deckkraft sowie eine gute Abriebfestigkeit.

- » schnelltrocknend
- » ohne Grundierung überlackierbar
- » gute Abriebfestigkeit
- » hohe Deckkraft
- » Temperaturbereich: -30°C bis +180°C

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Die Anwendungsgebiete für 2m Zinkausbesserung finden sich in allen Bereichen der Industrie, des Handwerks und im Karosseriebau insbesondere dort, wo verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden.

- » Nachbesserung von feuerverzinkten Teilen
- » nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten
- » Ausbesserung beschädigter Oberflächen
- » Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung
- » Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle
- » Grundierung für nachfolgende Anstriche

## ANWENDUNG:

Die zu beschichtenden Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen, Rost und Zunder sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben (16-25°C). Eine optimale Haftung der Lackbeschichtung wird durch ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erreicht.

Dose ca. 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Mischkugel schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 20-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen.

Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20-30 Minuten griffest. Die Durchtrocknung ist nach 48 Stunden erreicht.

Der Trockenfilm sollt eine Schichtdicke von 60-80µm haben. Bei mehreren Schichten unbedingt die vorherige Schicht abtrocknen lassen.

## ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 100540

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 9305/8280 \* Fax +49 9305/8390 \* [www.2m-maukner.de](http://www.2m-maukner.de) \* [service@2m-maukner.de](mailto:service@2m-maukner.de)

